



PROPOSTA								
Processo:	3000469459	Edital:	000000304/2026	Tipo:	Cotação Prévia	Data:	04.08.2026	
Centro:	CFP-1.12 SANTO AMARO							
Grupo de Compradores:	SUPERVISAO DE CONTRATACAO DE BENS SN 01							
Comprador:	NIVALDO CAMPelletti JUNIOR	Telefone:					E-mail:	nivaldo.campelletti@sesisenaisp.org.br

Fornecedor:					CNPJ:			
Endereço:					E-mail Corporativo:			
CEP:	Bairro:	Cidade:			Estado:			
Contato:	Telefone:				E-mail de Contato:			

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA
0001	7000522	GUINCHO HIDRÁULICO MÓVEL 1000KG			4	PC					
0002	7000371	GUINCHO P/1500KG			1	PC					
0003	7000373	PÓRTICO C/TALHA MANUAL E CARRO TROLE			6	PC					
0004	7003978	TALHA MANUAL P/1500KG C/3M DE ELEVAÇÃO			1	UN					
0005	7002057	TALHA ELÉTRICA DE CORRENTE - CAP 500KG			1	UN					

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE DA PROPOSTA	FRETE

RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA:

OBSERVAÇÕES:

Encaminhar documento complementar (catálogo e/ou características técnicas) do material/equipamento ofertado, quando este não corresponder as especificações solicitadas.

*1 Destacar os impostos devidos, conforme objeto da cotação, se for o caso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ID Produto: 7000522 Descrição: GUINCHO HIDRÁULICO MÓVEL 1000KG

7000522 - GUINCHO HIDRÁULICO MÓVEL 1000KG

1 - OBJETIVO:

1.1 - UTILIZADO PARA LEVANTAR E MOVIMENTAR CARGAS TAIS COMO MOTORES DE VEÍCULOS, MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, ETC.

2 - NORMALIZAÇÃO:

2.1 - ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA E DE FABRICAÇÃO, VIGENTES.

3 - CARACTERÍSTICAS:

3.1 - BASE EM V COM RODAS;

3.1.1 - RODAS DIANTEIRAS FIXAS E TRASEIRAS GIRATÓRIAS;

3.2 - BRAÇO SUPERIOR;

3.2.1 - ACIONADO POR CILINDRO HIDRÁULICO COM ALAVANCA;

3.2.2 - COM PROLONGADOR;

3.2.3 - COMPRIMENTO MÍNIMO 1650 MM;

3.2.4 - COMPRIMENTO MÁXIMO 2000 MM;

3.3 - CAPACIDADE NOMINAL 1000 KG.

4 - GARANTIA:

4.1 - 12 MESES.

5 - REFERÊNCIA:

5.1 - MARCON MGH-1TP, OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7000522 - GUINCHO HIDRÁULICO MÓVEL 1000KG

ID Produto: 7000371 Descrição: GUINCHO P/1500KG

7000371 - GUINCHO PARA 1500KG

1 - OBJETIVO:

1.1 - AQUISIÇÃO DE GUINCHO HIDRÁULICO TIPO GIRafa PARA ELEVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.500 KG, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DIDÁTICAS E INDUSTRIAIS EM AMBIENTES DE ENSINO TÉCNICO.

2 - NORMALIZAÇÃO:

2.1 - O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER ÀS SEGUINTEs NORMAS:

2.1.1 - NR-11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS;

2.1.2 - NBR 8400 - CÁLCULO DE EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO;

2.1.3 - NORMAS INTERNACIONAIS EQUIVALENTES (ASME / EN), QUANDO APLICÁVEL;

2.2 - DEVERÁ POSSUIR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA:

2.2.1 - SISTEMA DE CONTROLE DE DESCIDA;

2.2.2 - VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA SOBRECARGA;

2.3 - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO SOLDADO.

3 - CARACTERÍSTICAS:

3.1 - ESTRUTURA:

3.1.1 - CONSTRUÇÃO EM PERFIS TUBULARES E CHAPAS DE AÇO CARBONO;

3.1.1.1 - SOLDAGEM ESTRUTURAL CONTÍNUA;

3.1.2 - COLUNA REFORÇADA;

3.1.2.1 - SUPORTE PARA CILINDRO HIDRÁULICO;

3.1.2.2 - DIMENSIONAMENTO COMPATÍVEL COM CAPACIDADE NOMINAL.

3.2 - BASE:

3.2.1 - BASE EM FORMATO "V";

3.2.1.1 - GARANTIA DE ESTABILIDADE;

3.2.2 - DIMENSIONAMENTO PARA USO INDUSTRIAL E DIDÁTICO;

3.2.2.1 - EQUILÍBRIO ENTRE ESTABILIDADE E MANOBRABILIDADE.

3.3 - SISTEMA DE RODAGEM:

3.3.1 - RODAS DIANTEIRAS FIXAS OU SEMI-FIXAS;

3.3.2 - RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS;

3.3.3 - RODAS EM AÇO OU FERRO COM REVESTIMENTO EM POLIURETANO;

3.3.3.1 - RESISTÊNCIA A IMPACTO E DESGASTE;

3.3.4 - ROLAMENTOS BLINDADOS.

3.4 - MOVIMENTAÇÃO:

3.4.1 - ALÇA DE CONDUÇÃO INTEGRADA;

3.4.2 - FACILIDADE DE MANOBRA;

3.4.2.1 - COMPATÍVEL COM AMBIENTES INTERNOS.

3.5 - SISTEMA DE ELEVAÇÃO:

3.5.1 - SISTEMA HIDRÁULICO MANUAL;

3.5.1.1 - BOMBA ACIONADA POR ALAVANCA;

3.5.2 - ALAVANCA ERGONÔMICA;

3.5.2.1 - GIRO PARCIAL OU TOTAL.

3.6 - LANÇA:

3.6.1 - LANÇA TELESCÓPICA;

3.6.1.1 - MÍNIMO 4 POSIÇÕES;

3.6.1.2 - AJUSTE POR PINO;

3.6.2 - SISTEMA DE TRAVAMENTO;

3.6.2.1 - TRAVA MECÂNICA SEGURA.

3.7 - CAPACIDADE:

3.7.1 - CAPACIDADE LANÇA RECOLHIDA $\geq$ 1.500 KG;

3.7.2 - CAPACIDADE COM LANÇA ESTENDIDA $\geq$ 200 KG.

3.8 - SISTEMA DE IÇAMENTO:

3.8.1 - GANCHO GIRATÓRIO COM TRAVA;

3.8.1.1 - SEGURANÇA OPERACIONAL;

3.8.2 - CORRENTE DE FIXAÇÃO;

3.8.2.1 - COMPATÍVEL COM CAPACIDADE NOMINAL.

3.9 - SEGURANÇA:

3.9.1 - VÁLVULA CONTRA SOBRECARGA;

3.9.2 - SISTEMA DE DESCIDA CONTROLADA;

3.9.2.1 - EVITA MOVIMENTOS BRUSCOS.

3.10 - DIMENSÕES:

3.10.1 - ALTURA DE ELEVAÇÃO;

3.10.1.1 - ALTURA MÁXIMA COM LANÇA ESTENDIDA: ENTRE 2.650 MM E 3.100 MM;

3.10.1.2 - ALTURA MÍNIMA DO GANCHO (POSIÇÃO RECOLHIDA): ENTRE 500 MM E 1.000 MM.

3.10.2 - LANÇA (BRAÇO):

3.10.2.1 - COMPRIMENTO DA LANÇA RECOLHIDA: ENTRE 1.550 MM E 1.700 MM;

3.10.2.2 - COMPRIMENTO DA LANÇA TOTALMENTE ESTENDIDA: ENTRE 2.150 MM E 2.300 MM;

3.10.2.3 - SISTEMA TELESCÓPICO COM NO MÍNIMO 4 POSIÇÕES;

3.10.2.3.1 - COM ESCALA DE CAPACIDADE POR POSIÇÃO.

3.10.3 - DIMENSÕES GERAIS DO EQUIPAMENTO:

3.10.3.1 - COMPRIMENTO TOTAL DO EQUIPAMENTO: ENTRE 1.950 MM E 2.200 MM;

3.10.3.2 - LARGURA TOTAL: ENTRE 850 MM E 1.100 MM;

3.10.3.3 - ALTURA TOTAL DA ESTRUTURA: ENTRE 1.750 MM E 1.800 MM.

3.10.4 - BASE:

3.10.4.1 - DISTÂNCIA ENTRE PERNAS (BASE EM "V"): ENTRE 850 MM E 950 MM;

3.10.4.2 - COMPRIMENTO DAS PERNAS / BASE: COMPATÍVEL COM ESTABILIDADE OPERACIONAL .

3.10.5 - RODAS:

3.10.5.1 - DIÂMETRO DAS RODAS: ENTRE 125 MM E 210 MM;

3.10.5.2 - CONFIGURAÇÃO COMPATÍVEL COM MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS DE ATÉ 2 TONELADAS.

4 - ACESSÓRIOS:

4.1 - GANCHO COM TRAVA DE SEGURANÇA;

4.2 - CORRENTE DE FIXAÇÃO;

4.3 - ALAVANCA REMOVÍVEL PARA ACIONAMENTO.

5 - DOCUMENTAÇÃO:

5.1 - CATÁLOGO TÉCNICO DO FABRICANTE;

5.2 - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA;

5.3 - MANUAL DE MANUTENÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA;

5.4 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM NORMAS TÉCNICAS.

6 - ACABAMENTO:

6.1 - PINTURA ELETROSTÁTICA OU EPÓXI

6.2 - PROTEÇÃO ANTICORROSIVA DE ALTA RESISTÊNCIA.

7 - INSPEÇÃO:

7.1 - VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE DE CARGA;

7.2 - TESTE FUNCIONAL DO SISTEMA HIDRÁULICO;

7.3 - INSPEÇÃO VISUAL DA ESTRUTURA E SOLDAS.

8 - RECEBIMENTO:

8.1 - EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO OU COM MONTAGEM SIMPLES;

8.2 - DEVERÁ PERMITIR TESTE FUNCIONAL NO LOCAL.

9 - DOCUMENTAÇÃO:

9.1 - CATÁLOGO COMPLETO OU DESCRITIVO;

9.2 - MANUAIS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PORTUGUÊS;

9.3 - IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MODELO.

10 - REFERÊNCIA:

10.1 - MARCON MGH-2TPP, BOVENAU G2001E OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

11 - GARANTIA:

11.2 - 12 MESES.

7000371 - GUINCHO PARA 1500KG

ID Produto: 7000373 Descrição: PÓRTICO C/TALHA MANUAL E CARRO TROLE

7000373 - PÓRTICO COM TALHA MANUAL E CARRO TROLE

1 - NORMALIZAÇÃO:

1.1 - ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA E DE FABRICAÇÃO, VIGENTES;

2- CARACTERÍSTICAS:

2.1 - PÓRTICO TUBULAR PARA MOVIMENTAÇÃO;

2.2 - ESTRUTURA COM PERNAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO COM REFORÇOS;

2.3 - COM RODÍZIOS DE POLIURETANO COM DIÂMETRO 150MM (MÍNIMO), MUNIDOS

DE TRAVAS;

2.4 - TRAVESSA EM VIGA COM PERFIL I;

2.5 - CARRO TROLE MANUAL COM CAPACIDADE PARA 1000KG PARA VIGA EM I;

2.6 - CAPACIDADE DE CARGA: 1000KG.

3 - DIMENSÕES:

3.1 - VÃO LIVRE DO PÓRTICO (PARTE SUPERIOR) 2,5M NO MÍNIMO;

3.2 - DISTÂNCIA ENTRE RODÍZIOS DO MESMO LADO: 1,7M APROXIMADAMENTE.

4 - TALHA:

4.1 - PARA MOVIMENTAÇÃO VERTICAL;

4.2 - ALTURA DE ELEVAÇÃO DA CARGA: 3M NO MÍNIMO;

4.3 - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM PEÇAS MÓVEIS FORJADAS EM AÇO LIGADO E TRATADO;

4.4 - GANCHOS FORJADOS COM DISPOSITIVOS DE TRAVA DE SEGURANÇA;

4.5 - EIXO CENTRAL MONTADO SOBRE ROLAMENTOS;

4.6 - CORRENTES DE ALTA RESISTÊNCIA EM ELOS SOLDADOS E GALVANIZADAS;

4.7 - CAPACIDADE DA TALHA DE 1000KG.

5 - ACABAMENTO:

5.1 - PINTURA EPÓXI OU POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA.

6 - DOCUMENTAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA:

6.1 - MANUAIS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO.

7 - INSTALAÇÃO:

7.1 - O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO (PÓRTICO, TALHA E TROLE) E EM PERFEITO FUNCIONAMENTO.

8 - GARANTIA:

8.1 - 12 MESES.

9 - REFERÊNCIA:

9.1 - PORTICO CLIMBER 01 TON PCM1PU (RODÍZIO PU) + CARRO TROLE MANUAL PARA VIGA "I" 01 TON + TALHA MANUAL DE CORRENTE 01 TON, OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7000373 - PÓRTICO COM TALHA MANUAL E CARRO TROLE

ID Produto: 7003978 Descrição: TALHA MANUAL P/1500KG C/3M DE ELEVAÇÃO

7003978 - TALHA MANUAL PARA 1500KG COM 3M DE ELEVAÇÃO

1 – OBJETIVO:

1.1 - AQUISIÇÃO DE TALHA MANUAL DE ALAVANCA PARA ELEVAÇÃO E POSICIONAMENTO DE CARGAS DE ATÉ 1500 KG, DESTINADA A USO DIDÁTICO E INDUSTRIAL EM LABORATÓRIOS E OFICINAS.

2 – NORMALIZAÇÃO:

2.1 O - EQUIPAMENTO DEVE ATENDER ÀS NORMAS:

2.1.1 - ABNT NBR 16324 (TALHAS MANUAIS);

2.1.2 - DIRETRIZES DE SEGURANÇA MECÂNICA APLICÁVEIS.

3 – CARACTERÍSTICAS:

3.1 - CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA: 1500 KG;

3.2 - ALTURA DE ELEVAÇÃO: 3 METROS;

3.3 - ACIONAMENTO POR ALAVANCA COM SISTEMA MECÂNICO DE TRANSMISSÃO;

3.4 - CORRENTES DE ELEVAÇÃO EM AÇO LIGA DE ALTA RESISTÊNCIA TRATADA;

3.5 - FREIO MECÂNICO DE CARGA TIPO WESTON OU EQUIVALENTE COM TRAVA AUTOMÁTICA;

3.6 - LIMITADOR DE SOBRECARGA INTEGRADO;

3.7 - MECANISMO COM ENGRENAGENS TRATADAS TERMICAMENTE PARA ALTA DURABILIDADE;

3.8 - GANCHOS SUPERIOR E INFERIOR FORJADOS COM TRAVA DE SEGURANÇA;

3.9 - SISTEMA DE DUPLA TRAVA OU DUPLA CATRACA PARA SEGURANÇA OPERACIONAL;

3.10 - CORTE OU PROTEÇÃO CONTRA DESCIDA LIVRE DA CARGA;

3.11 - CORPO EM AÇO COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E CORROSÃO;

3.12 - TESTES DE FÁBRICA COM CARGA SUPERIOR À NOMINAL ($\geq 125\%$), QUE EXCEDEM AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS HMI E ASME/ANSI;

3.13 - OPERAÇÃO SUAVE COM BAIXO ESFORÇO MANUAL;

3.14 - PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E UMIDADE NO MECANISMO.

4 - ACESSÓRIOS:

4.1 - SACOLA OU COLETOR DE CORRENTE;

- 4.2 - CORRENTE DE CARGA ZINCADA OU NIQUELADA;
- 4.3 - CORRENTE DE ACIONAMENTO EM AÇO OU ALUMÍNIO;
- 4.4 - MANUAL DE OPERAÇÃO;
- 4.5 - CERTIFICADO DE TESTE DE CARGA.

5 - DOCUMENTAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA:

- 5.1 - MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO;
- 5.2 - CERTIFICADO DE GARANTIA;
- 5.3 - CERTIFICADO DE TESTE;
- 5.4 - FICHA TÉCNICA COMPLETA.

6 - ACABAMENTO E ASPECTOS CONSTRUTIVOS:

- 6.1 - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO OU LIGA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO;
- 6.2 - COMPONENTES INTERNOS PROTEGIDOS CONTRA IMPACTO E CONTAMINAÇÃO;
- 6.3 - COR INDICATIVA DE SEGURANÇA (AMARELO OU EQUIVALENTE INDUSTRIAL);
- 6.4 - COMPONENTES FORJADOS E USINADOS DE ALTA PRECISÃO.

7 - ENTREGA TÉCNICA:

- 7.1 - VERIFICAÇÃO VISUAL E FUNCIONAL;
- 7.2 - TESTE DE ELEVAÇÃO COM CARGA NOMINAL;
- 7.3 - VERIFICAÇÃO DE TRAVAS, FREIOS E GANCHOS;
- 7.4 - CONFERÊNCIA DO CERTIFICADO DE TESTE.

8 - RECEBIMENTO / INSTALAÇÃO:

- 8.1 - ENTREGA MONTADA OU COM INSTRUÇÕES CLARAS DE MONTAGEM;
- 8.2 - INSTALAÇÃO EM PONTO ESTRUTURAL ADEQUADO;
- 8.3 - LIBERAÇÃO MEDIANTE VALIDAÇÃO TÉCNICA.

9 - REFERÊNCIAS:

- 9.1 - KITO MODELO CB015 (1,5T), YALE MODELO VSIII 1.5T, OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

10 - GARANTIA DE 12 MESES.

7003978 - TALHA MANUAL PARA 1500KG COM 3M DE ELEVAÇÃO

ID Produto: 7002057 Descrição: TALHA ELÉTRICA DE CORRENTE - CAP 500KG

7002057 - TALHA ELÉTRICA DE CORRENTE - CAP 500KG

1 - NORMALIZAÇÃO:

1.1 - NBR 9967;

1.2 - GRAU DE PROTEÇÃO IP55;

1.3 -

ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA E FABRICAÇÃO VIGENTES, NO QUE FOR
APLICÁVEL;

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 - TALHA ELÉTRICA DE CORRENTE DE AÇO

CAPACIDADE DE CARGA 500KG;

2.2 - CARCAÇA EM AÇO OU ALUMÍNIO FUNDIDO;

2.3

- TAMANHO MÁXIMO DA TALHA 600MM GANCHO A GANCHO;

2.4 - CORRENTE CALIBRADA

COM TRATAMENTO TÉRMICO;

2.5 - COMPARTIMENTO APROPRIADO PARA RECOLHIMENTO

DA CORRENTE;

2.6 - ALTURA DE ELEVAÇÃO DA TALHA MÍNIMO 3 METROS;

2.7 -

VELOCIDADE MÍNIMA DE 5 METROS POR MINUTO;

2.8 - COMPOSTO COM UMA OU DUAS

VELOCIDADES;

2.9 - REDUTOR COMPACTO COM NO MÍNIMO DOIS ESTÁGIOS;

2.10 -

EIXOS MONTADOS EM MANCAIS DE ROLAMENTOS E ENGRENAGENS CEMENTADAS;

2.11 -

LUBRIFICAÇÃO EM BANHO DE ÓLEO OU GRAXA;

2.12 - SISTEMA DE FREIO AUTO

AJUSTÁVEL QUE SEGURA A CARGA;

2.13 - CHAVE DE FIM DE CURSO NAS

EXTREMIDADES DA CORRENTE;

2.14 - ACIONAMENTO POR BOTOEIRA SELADA:



2.14.1

- EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO;

2.14.2 - COM BOTÃO DE EMERGÊNCIA;

2.14.3 -

COMPRIMENTO DO CABO: MÍNIMO 5 METROS;

3 - SISTEMA ELÉTRICO:

3.1 -

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 VOLTS - TRIFÁSICO - 60 HERTZ;

3.2 - POTÊNCIA DO

MOTOR MÍNIMO DE 0,90KW;

4 - DOCUMENTAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA:

4.1 -

CATÁLOGO;

4.2 - MANUAIS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO;

4.3 - ESQUEMAS ELÉTRICO

E MECÂNICO;

5 - RECEBIMENTO:

5.1 - TÉCNICOS DO SENAI FARÃO A ACEITAÇÃO

TÉCNICA NA UNIDADE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SOMENTE SERÁ LIBERADO PARA

PAGAMENTO APÓS CONSIDERADO EM CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO.

TALHA ELÉTRICA DE CORRENTE COM CAPACIDADE PARA 500 QUILOS (ANEXO)

RELAÇÃO DOS LOCAIS DE ENTREGA

UNIDADE: CFP-1.02 VILA ALPINA		MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP		CEP: 03227-160	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0001	7000522	GUINCHO HIDRÁULICO MÓVEL 1000KG		PC	1,000
0003	7000373	PÓRTICO C/TALHA MANUAL E CARRO TROLE		PC	1,000

UNIDADE: CFP-1.12 SANTO AMARO		MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP		CEP: 04752-000	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0004	7003978	TALHA MANUAL P/1500KG C/3M DE ELEVAÇÃO		UN	1,000
------	---------	--	--	----	-------

UNIDADE: CFP-4.02 SOROCABA		MUNICÍPIO: SOROCABA - SP		CEP: 18090-110	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0001	7000522	GUINCHO HIDRÁULICO MÓVEL 1000KG		PC	1,000
------	---------	---------------------------------	--	----	-------

UNIDADE: CFP-5.02 JUNDIAÍ		MUNICÍPIO: JUNDIAÍ - SP		CEP: 13208-200	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0003	7000373	PÓRTICO C/TALHA MANUAL E CARRO TROLE		PC	1,000
------	---------	--------------------------------------	--	----	-------

UNIDADE: CFP-6.03 ARARAQUARA		MUNICÍPIO: ARARAQUARA - SP		CEP: 14800-030	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0001	7000522	GUINCHO HIDRÁULICO MÓVEL 1000KG		PC	1,000
------	---------	---------------------------------	--	----	-------

UNIDADE: CFP-1.18 SANTO ANDRÉ		MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ - SP		CEP: 09015-320	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0003	7000373	PÓRTICO C/TALHA MANUAL E CARRO TROLE		PC	1,000
0005	7002057	TALHA ELÉTRICA DE CORRENTE - CAP 500KG		UN	1,000

UNIDADE: CFP-5.63 MOGI-GUAÇU		MUNICÍPIO: MOGI GUAÇU - SP		CEP: 13846-080	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0003	7000373	PÓRTICO C/TALHA MANUAL E CARRO TROLE		PC	1,000
------	---------	--------------------------------------	--	----	-------

UNIDADE: CFP-9.27 MARÍLIA		MUNICÍPIO: MARÍLIA - SP		CEP: 17500-022	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0003 7000373 PÓRTICO C/TALHA MANUAL E CARRO TROLE PC 1,000

UNIDADE: CFP-7.01 BAURU		MUNICÍPIO: BAURU - SP	CEP: 17015-220		
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0001	7000522	GUINCHO HIDRÁULICO MÓVEL 1000KG	PC	1,000	

UNIDADE: CFP-1.19 OSASCO		MUNICÍPIO: OSASCO - SP	CEP: 06216-901		
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0003	7000373	PÓRTICO C/TALHA MANUAL E CARRO TROLE	PC	1,000	

UNIDADE: CFP-6.62 MATÃO		MUNICÍPIO: MATÃO - SP	CEP: 15991-205		
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0002	7000371	GUINCHO P/1500KG	PC	1,000	