



PROPOSTA								
Processo:	3000464291	Edital:	000000168/2026	Tipo:	Cotação Prévia	Data:	06.08.2026	
Centro:	CFP-7.01 BAURU							
Grupo de Compradores:	SUPERVISAO DE CONTRATACAO DE BENS SN 04							
Comprador:	ANGELO MARTINS DOS SANTOS	Telefone:					E-mail:	ANGELO.SANTOS@SESISENAISP.ORG.BR

Fornecedor:				CNPJ:			
Endereço:				E-mail Corporativo:			
CEP:	Bairro:	Cidade:			Estado:		
Contato:	Telefone:		E-mail de Contato:				

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA
0001	7000102	CAVALETE GIRATÓRIO P/MOTOR/TRANSMISSÃO			7	PC					
0002	7000630	CAVALETE GIRATÓRIO P/MOTORES DIESEL			5	UN					
0003	7001138	CAVALETE C/CATRACA P/12 TON. CAMINHÃO			6	UN					
0004	7005494	MACACO HIDROPNEUMÁTICO TIPO GARRAFA 32T			3	UN					
0005	7005495	CAVALETE AUTOMOTIVO LINHA PESADA 14 TON			7	UN					
0006	7005491	MACACO JACARÉ 20 TON. VEÍCULOS PESADOS			1	UN					
0007	7003866	ELEVADOR PNEUMÁTICO MOTOCICLETAS 350KG			3	UN					
0008	7001137	MACACO HIDRÁULICO TIPO GARRAFA 12 TON.			6	UN					
0009	7006096	ELEVADOR P/RODAS PNEUMÁTICO			1	UN					
0010	7008024	ALINHADOR 3D P/ LINHA PESADA			1	UN					

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE DA PROPOSTA	FRETE

RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA:

OBSERVAÇÕES:

Encaminhar documento complementar (catálogo e/ou características técnicas) do material/equipamento ofertado, quando este não corresponder as especificações solicitadas.

*1 Destacar os impostos devidos, conforme objeto da cotação, se for o caso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ID Produto: 7000102 Descrição: CAVALETE GIRATÓRIO P/MOTOR/TRANSMISSÃO

7000102 - CAVALETE GIRATÓRIO PARA MOTOR/TRANSMISSÃO

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - SUPORTE UNIVERSAL GIRATÓRIO COM REDUTOR PARA MOTOR E CÂMBIO DE AUTOMÓVEIS ATÉ 6 CILINDROS;

1.2 - CARRINHO COM RODAS DE POLIURETANO;

1.3 - DIMENSÕES:

1.3.1 - COMPRIMENTO: 0,90M;

1.3.2 - LARGURA: 0,65M;

1.3.3 - ALTURA: 0,93M;

1.4 - CAPACIDADE DE CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 250KG;

2 - REFERÊNCIA:

2.1 - RAVEN 101203 OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

ID Produto: 7000630 Descrição: CAVALETE GIRATÓRIO P/MOTORES DIESEL

7000630 - CAVALETE GIRATÓRIO PARA MOTORES DIESEL

1 - CARACTERÍSTICAS:

1.1 - COM MANIVELA LATERAL E RODÍZIOS PARA SUSTENTAÇÃO DE MOTORES E CAIXAS DE MUDANÇA DE VEÍCULOS DIESEL;

1.2 - RODAS EM POLIURETANO;

1.3 - BANDEJA PARA COLETA DE ÓLEO;

1.4 - CAIXA DE REDUÇÃO COM RELAÇÃO 30:1 OU SUPERIOR;

1.5 - DIMENSÕES:

1.5.1 - PROFUNDIDADE 1090MM;

1.5.2 - LARGURA 910MM;

1.5.3 - ALTURA 1050MM;

1.5.4 - DIÂMETRO DE GIRO: 1720MM;

1.6 - CAPACIDADE DE CARGA: IGUAL OU SUPERIOR A 1000K;

2 - REFERÊNCIA:

2.1 - RAVEN 700100 OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

ID Produto: 7001138 Descrição: CAVALETE C/CATRACA P/12 TON. CAMINHÃO

7001138 - CAVALETE COM CATRACA PARA 12 TONELADAS CAMINHÃO

1 - OBJETIVO:

1.1 - CAVALETE MECÂNICO PARA SUSTENTAÇÃO DE CAMINHÕES, COM CAPACIDADE DE 12 TONELADAS E COM SISTEMA DE CATRACA E TRAVA.

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 - CAPACIDADE DE CARGA 12 TONELADAS;

2.2 - ALTURA MÍNIMA DE: 400 Á 510MM;

2.3 - ALTURA MÁXIMA DE: 550 Á 800MM;

2.4 - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1/4 POLEGADA;

2.5 - HASTE DENTADA EM FERRO FUNDIDO OU AÇO;

2.6 - PINTURA EPÓXI OU POLIURETANO.

3 - GARANTIA:

3.1 – 12 MESES.

4 - REFERÊNCIA:

4.1 – BOVENAU CT12000 OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

CAVALETE COM CATRACA PARA 12 TONELADAS - CAMINHÃO (ANEXO)

ID Produto: 7005494 Descrição: MACACO HIDROPNEUMÁTICO TIPO GARRAFA 32T

7005494 - MACACO HIDROPNEUMÁTICO TIPO GARRAFA 32T

1 - OBJETIVO:

1.2 - MACACO GARRAFA HIDRO PNEUMÁTICO 32 TONELADAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS PESADOS;

1.3 - APLICAÇÃO: AUTOMOTIVA.

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 - CAPACIDADE NOMINAL: 32 TON;

2.2 - PRESSÃO IDEAL DE TRABALHO: 120 A 180 PSI.

3 - DIMENÇÕES APROXIMADAS COMO REFERÊNCIA:

3.1 - ALTURA FECHADO: 250 MM;

3.2 - CURSO HIDRÁULICO: 150 MM;

3.3 - PROLONGADOR: 60 MM;

3.4 - ALTURA ABERTO: 460 MM.

4 - GARANTIA:

4.1 - 12 MESES, PODENDO SER OFERTADO SUPERIOR;

4.2 - O EQUIPAMENTO DEVE VIR COM TODOS OS SEUS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA O SEU PERFEITO USO E FUNCIONAMENTO;

4.3 - TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL.

5 - REFERÊNCIA:

5.1 - MACACO GARRAFA HIDRO PNEUMÁTICO 32 TONELADAS - MCM MCC-17032, OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

ID Produto: 7005495 Descrição: CAVALETE AUTOMOTIVO LINHA PESADA 14 TON

7005495 - CAVALETE AUTOMOTIVO LINHA PESADA 14 TON

1 - OBJETIVO:

1.1: INDISPENSÁVEL NA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, OS CAVALETES LINHA PESADA SÃO USADOS PARA SUPORTAR OS ATUAIS MODELOS DE CAMINHÕES E TRATORES MAIORES E MAIS PESADOS AO SUSPENDER TAIS VEÍCULOS;

1.2: APLICAÇÃO: CAMINHÕES, TRATORES.

2: CARACTERÍSTICAS:

2.1: POSSUIR UM SISTEMA DE TRAVAMENTO AUTOMÁTICO MECÂNICO;

2.2: BASE EM CHAPA DE AÇO CARBONO CONJUGADO;

2.2: HASTE DENTADA EM FERRO FUNDIDO NODULAR GGG40;

2.2.1: CONFORME NORMA DIM 1693;

2.2.2: RECOZIDO E NOMALIZADO COM DUREZA 140 A 180 AB;

2.3: CAPACIDADE DE CARGA:

2.3.1: 14 TONELADAS;

2.4: ALTURA MÍNIMA 850 A 880mm;

2.5: ALTURA MÁXIMA 1000MM A 1060mm.

4: GARANTIA:

4.1: 12 MESES.

5: REFERÊNCIA:

5.1: FORTECH-CP90 OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

ID Produto: 7005491 Descrição: MACACO JACARÉ 20 TON. VEÍCULOS PESADOS

7005491 - MACACO JACARÉ 20 TON. VEÍCULOS PESADOS

1 - OBJETIVO:

1.1 - MACACO JACARÉ LONGO 20 TONELADAS PARA ELEVAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS

E MAQUINÁRIOS;

1.2 - APLICAÇÃO:

1.3 - MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA.

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 - CAPACIDADE: 20 TONELADAS;

2.2 - ELEVAÇÃO (MIN./MÁX.): 188MM / 530MM;

2.3 - RODAS: AÇO;

2.3.1 - 2 FIXAS;

2.3.2 - 2 GIRATÓRIAS.

3 - DIMENÇÕES APROXIMADAS COMO REFERÊNCIA:

3.1 - COMPRIMENTO: 1475 MM;

3.2 - LARGURA: 500 MM;

3.3 - ALTURA TOTAL COM PUXADOR: 1218 MM;

3.4 - PESO: 145 KG.

4 - GARANTIA:

4.1 - 12 MESES, PODENDO SER OFERTADO SUPERIOR;

4.2 - O EQUIPAMENTO DEVE VIR COM TODOS OS SEUS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS

PARA O SEU PERFEITO USO E FUNCIONAMENTO;

4.3 - TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL.

5 - REFERÊNCIA:

5.1 - MACACO JACARÉ 20 TONELADAS MJH-20T MARCON OU EQUIVALENTE OU
SUPERIOR.

ID Produto: 7003866 Descrição: ELEVADOR PNEUMÁTICO MOTOCICLETAS 350KG

7003866 - ELEVADOR PNEUMÁTICO MOTOCICLETAS 350KG

1 - OBJETIVO:

1.1 - UTILIZADO NAS AULAS PRATICAS DE MOTOCICLETAS;

2 - NORMALIZAÇÃO:

2.1 - ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA E FABRICAÇÃO VIGENTE NO QUE FOR
APLICÁVEL;

3 - CARACTERÍSTICAS:

3.1 - CAPACIDADE DE CARGA DE 350 KG;

3.2 - EQUIPADA COM UM ÚNICO CILINDRO NA POSIÇÃO VERTICAL;

3.3 - TRAVA DE SEGURANÇA COM NO MINIMO 3 POSIÇÕES ACIONADAS POR PEDAIS
COM PROTEÇÕES PARA O PÉ;

3.4 - RAMPA DE ACESSO ARTICULADA COM SISTEMA TELESCÓPICO;

3.5 - PRENDEDOR DE RODAS DIANTEIRAS COM AJUSTE INDEPENDENTE E COM
MANIPULOS GIRATÓRIOS;

3.6 - ALTURA MINIMA DA PLATAFORMA BAIXADA: 105 MM;

3.7 - ALTURA MAXIMA DA PLATAFORMA ELEVADA: COM NO MINIMO 795 MM;

3.8 - LARGURA MAXIMA DA PLATAFORMA: ENTRE 550 MM E 585 MM;

3.9 - COMPRIMENTO MÁXIMO DA PLATAFORMA: ENTRE 2170 MM E 2330 MM;

3.10 - PESO MAXIMO DO EQUIPAMENTO: 150 KG;

3.11 - PRESSÃO DE TRABALHO: 6 A 10 BAR;

3.12 - POSSUIR 4 GANCHOS PARA FIXAÇÃO DA MOTO POR CINTAS;

4 - ACABAMENTO:

4.1 - PINTURA A BASE DE EPÓXI OU POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR

VERMELHA;

5 - DOCUMENTAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA:

5.1 - MANUAIS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

ID Produto: 7001137 Descrição: MACACO HIDRÁULICO TIPO GARRAFA 12 TON.

7001137 - MACACO HIDRÁULICO TIPO GARRAFA 12 TON.

1 - OBJETIVO:

1.1 - MACACO HIDRÁULICO TIPO GARRAFA, COM FUSO ROSCADO PARA ELEVAÇÃO DE

CAMINHÕES;

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 - CAPACIDADE DE CARGA 12 TONELADAS;

2.2 - ALTURA MÍNIMA DE 200 A 240mm;

2.3 - ALTURA MÁXIMA DE 460 A 600mm;

2.4 - CURSO DO PISTÃO DE 135 A 160mm;

2.5 - CURSO DO FUSO: 80mm;

2.6 - DIMENSÕES DA BASE DE 115 X 130mm A 134X136mm;

2.7 - MACACO E CABO CONFECCIONADOS EM AÇO;

2.8 - COM VÁLVULA DE SEGURANÇA;

2.9 - PINTURA EPÓXI OU POLIURETANO;

3 - GARANTIA:

3.1 - 12 MESES, PODENDO SER OFERTADO SUPERIOR;

3.2 - O EQUIPAMENTO DEVE VIR COM TODOS OS SEUS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS

PARA O SEU PERFEITO USO E FUNCIONAMENTO;

4 - REFERÊNCIA:

4.1 - MACACO HIDRÁULICO TIPO GARRAFA 12 TON FORTGPRO-FG8865, BOVENAU-404595 OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

MACACO HIDRÁULICO TIPO GARRAFA DE 12 TONELADAS (ANEXO)

ID Produto: 7006096 Descrição: ELEVADOR P/RODAS PNEUMÁTICO

7006096 - ELEVADOR PARA RODAS PNEUMÁTICO

1 - OBJETIVO:

1.1 – ELEVADOR PARA RODAS PNEUMÁTICO PARA MELHOR ERGONOMIA E SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS NA ÁREA AUTOMOTIVA.

2 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

2.1 – CAPACIDADE: 85KG;

2.2 – EQUIPAMENTO MÓVEL SOBRE 4 RODÍZIOS;

2.3 – ACIONAMENTO PNEUMÁTICO:

2.4 - POR ALAVANCA OU BOTOEIRA, PERMITINDO CONTROLAR O MOVIMENTO DE ELEVAÇÃO;

2.5 – COM SISTEMA DE TRAVAMENTO;

2.6 – ALTURA MÁXIMA: ENTRE 1100mm Á 1200mm.

3 - GARANTIA:

3.1 – 12 MESES.

4 - REFERÊNCIA:

4.1 – CT-845 - CARTECH-BK-845 OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7006096 - ELEVADOR P/RODAS PNEUMÁTICO

ID Produto: 7008024 Descrição: ALINHADOR 3D P/ LINHA PESADA

7008024 - ALINHADOR 3D PARA LINHA PESADA

1 - OBJETIVO:

1.1 - EQUIPAMENTO DESTINADO À MEDIÇÃO, ANÁLISE E CORREÇÃO DO ALINHAMENTO DE RODAS E EIXOS DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA, TAIS COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS, CARRETAS, SEMIRREBOQUES E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS, UTILIZANDO TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO TRIDIMENSIONAL (3D), ASSEGURANDO ALTA PRECISÃO, RAPIDEZ OPERACIONAL E CONFIABILIDADE NOS RESULTADOS.

2 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:

2.1 - SISTEMA DE MEDIÇÃO:

2.1.1 - SISTEMA DE ALINHAMENTO BASEADO EM TECNOLOGIA 3D POR VISÃO COMPUTACIONAL;

2.1.2 - UTILIZAÇÃO DE MÚLTIPLAS CÂMERAS DIGITAIS DE ALTA PRECISÃO, INSTALADAS EM TORRE FIXA, PARA CAPTURA E ANÁLISE TRIDIMENSIONAL DAS RODAS E EIXOS;

2.1.3 - MEDIÇÃO SIMULTÂNEA DOS ÂNGULOS DAS RODAS, SEM UTILIZAÇÃO DE SENSORES ELETRÔNICOS, BATERIAS OU TRANSMISSÃO SEM FIO NAS RODAS;

2.1.4 - SOFTWARE DE ALINHAMENTO 3D DEDICADO E LICENCIADO, COM INTERFACE GRÁFICA INTUITIVA;

2.1.5 - SOFTWARE EM LÍNGUA PORTUGUESA, COM RECURSOS DE DIAGNÓSTICO, AJUSTE EM TEMPO REAL E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS;

2.1.6 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, COM HISTÓRICO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS REALIZADOS;

2.1.7 - POSSIBILIDADE DE IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS POR IMPRESSORA INCLUSA OU CONEXÃO USB.

2.2 - APLICAÇÃO E CAPACIDADE:

2.2.1 - ADEQUADO PARA VEÍCULOS DA LINHA PESADA, INCLUINDO: CAMINHÕES, ÔNIBUS, CARRETAS, SEMIRREBOQUES E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS;

2.2.2 - CAPAZ DE REALIZAR MEDIÇÃO DE TODOS OS EIXOS, INCLUINDO EIXOS MÚLTIPLOS E CONJUNTOS TRAÇÃO/REBOQUE;

2.2.3 - FAIXA DE DIÂMETRO DE RODAS ATENDIDA: DE 11" A 25";

2.2.4 - FAIXA DE BITOLA ATENDIDA: COMPATÍVEL COM VEÍCULOS PESADOS RODOVIÁRIOS.

2.3 - PARÂMETROS DE ALINHAMENTO:

2.3.1 - MEDIÇÃO DOS PRINCIPAIS ÂNGULOS GEOMÉTRICOS, INCLUINDO, NO MÍNIMO: CAMBER (CAMBAGEM); CASTER; TOE (CONVERGÊNCIA / DIVERGÊNCIA); KPI (INCLINAÇÃO DO PINO MESTRE); ÂNGULO DE IMPULSO; SIMETRIA ENTRE EIXOS;

2.3.2 - ACOMPANHAMENTO DOS AJUSTES EM TEMPO REAL, COM VISUALIZAÇÃO NO MONITOR;

2.3.3 - BANCO DE DADOS VEICULAR COM ESPECIFICAÇÕES DE FABRICANTES, PERMITINDO INCLUSÃO MANUAL DE VEÍCULOS QUANDO NECESSÁRIO.

2.4 - COMPONENTES E ACESSÓRIOS:

2.4.1 - CONJUNTO COM NO MÍNIMO 4 ALVOS DE LEITURA 3D, DE ALTA RESISTÊNCIA;

2.4.2 - GARRAS UNIVERSAIS PARA RODAS DE VEÍCULOS PESADOS, COMPATÍVEIS COM AROS DE 11" A 25";

2.4.3 - TORRE FIXA COM CÂMERAS INTEGRADAS;

2.4.4 - UNIDADE DE PROCESSAMENTO (COMPUTADOR INDUSTRIAL OU MINI PC);

2.4.5 - MONITOR LCD/LED DE NO MÍNIMO 32 POLEGADAS;

2.4.6 - IMPRESSORA PARA RELATÓRIOS;

2.4.7 - NOBREAK PARA PROTEÇÃO ELÉTRICA DO SISTEMA;

2.4.8 - SOFTWARE DE ALINHAMENTO 3D LICENCIADO;

2.4.9 - TRAVA DE VOLANTE E BARRA DE FREIO;

2.4.10 - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA;

2.5 - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

2.5.1 - ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA 110 / 220 V;

2.5.2 - FREQUÊNCIA: 60 HZ;

2.5.3 - POTÊNCIA ELÉTRICA APROXIMADA DO SISTEMA: ATÉ 400 W.

2.6 - INSTALAÇÃO E MOBILIDADE:

2.6.1 - EQUIPAMENTO INSTALADO EM TORRE FIXA, ADEQUADO PARA USO EM OFICINAS, BOXES DE ALINHAMENTO, VALAS OU RAMPAS PARA VEÍCULOS PESADOS;

2.6.2 - NÃO EXIGE CALIBRAÇÃO FREQUENTE APÓS INSTALAÇÃO INICIAL, CONFORME TECNOLOGIA 3D DO SISTEMA.

2.7 - FUNCIONALIDADES ADICIONAIS:

2.7.1 - SISTEMA DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SOFTWARE;

2.7.2 - ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS VEICULAR VIA INTERNET;

2.7.3 - SOFTWARE INTERATIVO, COM VISUALIZAÇÃO GRÁFICA DOS AJUSTES PARA APOIO AO OPERADOR E AO CLIENTE.

3 - GARANTIA:

3.1 - GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E
FUNCIONAMENTO;

3.2 - SUPORTE TÉCNICO E ASSISTÊNCIA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA.

4 - REFERÊNCIAS:

4.1 - ALINHADOR 3D PAPAMATIC TRUCK – MF DO BRASIL – CÓDIGO 3DTRUCK,
ALINHADOR 3D PRATIC – TRUCK CENTER EQUIPAMENTOS OU EQUIVALENTE OU
SUPERIOR.

5 - OBSERVAÇÕES:

5.1 - TODOS OS COMPONENTES, ACESSÓRIOS E SOFTWARES DEVEM SER ORIGINAIS
DE FÁBRICA, PERFEITAMENTE COMPATÍVEIS E INTEGRADOS AO SISTEMA;

5.2 - O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM TREINAMENTO BÁSICO DE
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, REALIZADO POR TÉCNICO DO FORNECEDOR;

5.3 - A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO INICIAL DO SISTEMA DEVERÃO SER
REALIZADAS SEM ÔNUS PARA O SENAI.

7008024 - ALINHADOR 3D PARA LINHA PESADA

RELAÇÃO DOS LOCAIS DE ENTREGA				
UNIDADE: CFP-8.01 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP		CEP: 15090-250
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0003	7001138	CAVALETE C/CATRACA P/12 TON. CAMINHÃO	UN	2,000
UNIDADE: CFP-7.92 LENÇÓIS PAULISTA		MUNICÍPIO: LENÇÓIS PAULISTA - SP		CEP: 18685-730
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002	7000630	CAVALETE GIRATÓRIO P/MOTORES DIESEL	UN	1,000
0010	7008024	ALINHADOR 3D P/ LINHA PESADA	UN	1,000
UNIDADE: CFP-1.22 GUARULHOS		MUNICÍPIO: GUARULHOS - SP		CEP: 07114-000
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0008	7001137	MACACO HIDRÁULICO TIPO GARRAFA 12 TON.	UN	6,000
UNIDADE: CFP-9.01 ARAÇATUBA		MUNICÍPIO: ARAÇATUBA - SP		CEP: 16055-550
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0004	7005494	MACACO HIDROPNEUMÁTICO TIPO GARRAFA 32T	UN	2,000
0005	7005495	CAVALETE AUTOMOTIVO LINHA PESADA 14 TON	UN	2,000
0009	7006096	ELEVADOR P/RODAS PNEUMÁTICO	UN	1,000
UNIDADE: CFP-7.01 BAURU		MUNICÍPIO: BAURU - SP		CEP: 17015-220
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001	7000102	CAVALETE GIRATÓRIO P/MOTOR/TRANSMISSÃO	PC	2,000
0001	7000102	CAVALETE GIRATÓRIO P/MOTOR/TRANSMISSÃO	PC	5,000
0002	7000630	CAVALETE GIRATÓRIO P/MOTORES DIESEL	UN	2,000
UNIDADE: CT-7.90 JAÚ		MUNICÍPIO: JAÚ - SP		CEP: 17208-086
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0007	7003866	ELEVADOR PNEUMÁTICO MOTOCICLETAS 350KG	UN	3,000
UNIDADE: CFP-6.62 MATÃO		MUNICÍPIO: MATÃO - SP		CEP: 15991-205
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002	7000630	CAVALETE GIRATÓRIO P/MOTORES DIESEL	UN	1,000



0003	7001138	CAVALETE C/CATRACA P/12 TON. CAMINHÃO	UN	4,000
0004	7005494	MACACO HIDROPNEUMÁTICO TIPO GARRAFA 32T	UN	1,000
0005	7005495	CAVALETE AUTOMOTIVO LINHA PESADA 14 TON	UN	2,000
0005	7005495	CAVALETE AUTOMOTIVO LINHA PESADA 14 TON	UN	1,000
0005	7005495	CAVALETE AUTOMOTIVO LINHA PESADA 14 TON	UN	2,000
0006	7005491	MACACO JACARÉ 20 TON. VEÍCULOS PESADOS	UN	1,000

UNIDADE: CFP-9.28 POMPÉIA		MUNICÍPIO: POMPEIA - SP		CEP: 17586-200	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.	
0002	7000630	CAVALETE GIRATÓRIO P/MOTORES DIESEL	UN	1,000	