



PROPOSTA								
Processo:	3000463268	Edital:	000000156/2026	Tipo:	Cotação Prévia	Data:	11.08.2026	
Centro:	CFP-1.50 - SENAI EAD							
Grupo de Compradores:	SUPERVISAO DE CONTRATACAO DE BENS SS 07							
Comprador:	ALESSANDRA APARECIDA LORO FRANCO	Telefone:					E-mail:	ALESSANDRA.FRANCO@SESISENAISP.ORG.BR

Fornecedor:				CNPJ:			
Endereço:				E-mail Corporativo:			
CEP:	Bairro:	Cidade:			Estado:		
Contato:	Telefone:		E-mail de Contato:				

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA
0001	7001575	AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA 1000W			5	UN					
0002	7006850	MICROFONE CARDIOIDE DE MESA USB-C XLR			5	UN					
0003	7008257	MICROFONE DE LAPELA S/FIOS C/ TRNSM XLR			11	UN					
0004	7008019	MICROFONE SEM FIO DUPLO			1	UN					
0005	7005465	MICROFONE SEM FIO UHF - GOOSENECK			2	UN					

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE DA PROPOSTA	FRETE

RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA:

OBSERVAÇÕES:

Encaminhar documento complementar (catálogo e/ou características técnicas) do material/equipamento ofertado, quando este não corresponder as especificações solicitadas.

*1 Destacar os impostos devidos, conforme objeto da cotação, se for o caso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ID Produto: 7006850 Descrição: MICROFONE CARDIOIDE DE MESA USB-C XLR

7006850 - MICROFONE CARDIOIDE DE MESA USB-C XLR

1 - OBJETIVO:

1.1 - MICROFONE CARDIOIDE DE MESA COM CONEXÃO USB-C E XLR PARA USO EM GRAVAÇÕES, PODCASTS E TRANSMISSÕES AO VIVO.

2 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

2.1 - TIPO DE MICROFONE:

2.1.1 - DINÂMICO.

2.2 - PADRÃO POLAR: CARDIOIDE;

2.3 - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 20Hz A 20kHz;

2.4 - SENSIBILIDADE: -57dB (1V/Pa @ 1kHz);

2.5 - IMPEDÂNCIA: 460Ω.

2.6 - INTERFACES:

2.6.1 - USB-C;

2.6.2 - XLR;

2.6.3 - TRS 3mm;

2.6.4 - CONTROLE DE VOLUME PARA SAÍDA TRS.

2.7 - CONSTRUÇÃO:

2.7.1 - MATERIAL: METAL ROBUSTO;

2.7.2 - SUPORTE INTEGRADO PARA MONTAGEM EM BRAÇO OU SUPORTE DE MICROFONE.

2.8 - SOFTWARE:

2.8.1 - SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS 10, MACOS 10.15, ANDROID 9 E IOS 14;

2.8.2 - CONTROLE DE GANHO;

2.8.3 - CONTROLE DE MONITORAMENTO DE LATÊNCIA ZERO.

3 - ACESSÓRIOS:

3.1 - CABO USB-C;

3.2 - ADAPTADOR DE ROSCA PARA MONTAGEM EM SUPORTE DE MICROFONE;

3.3 - FILTRO POP.

4 - GARANTIA:

4.1 - 24 MESES DE GARANTIA NACIONAL DO FABRICANTE.

5 - REFERÊNCIA:

5.1 - RODE PODMIC USB,OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7006850 - MICROFONE CARDIOIDE DE MESA USB-C XLR

ID Produto: 7001575 Descrição: AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA 1000W

7001575 - AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA 1000W

1 - OBJETIVO:

1.1 - AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA PARA UTILIZAÇÃO EM AUDITÓRIOS.

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 - POTÊNCIA TOTAL EM 4 OHMS: 1000 WATTS;

2.2 - POTÊNCIA POR CANAL EM 4 OHMS: 500 WATTS;

2.3 - POTÊNCIA TOTAL EM 8 OHMS: 600 WATTS;

2.4 - POTÊNCIA POR CANAL EM 8 OHMS: 300 WATTS;

2.5 - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 20 HZ – 20 KHZ;

2.6 - D.H. TOTAL: 0,05%;

2.7 - SLEW RATE: 30 V/US;

2.8 - IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 20K OHMS;

2.9 - SENSIBILIDADE DE ENTRADA: 775 MV;

2.10 - ALIMENTAÇÃO: 127V/230V;

2.11 - RELAÇÃO DE SINAL RUÍDO: 95 DB;

2.12 - FATOR DE AMORTECIMENTO: 730/8 OHMS;

2.13 - PROTEÇÃO: TÉRMICA E ELETRÔNICA;

2.14 - PESO: 7,715 KG;

2.15 - DIMENSÕES – ALT./LARG./PROFUND.: 58X480X310MM;

- 2.16 - CONSUMO: 1500 WATTS;
- 2.17 - TRANSFORMADOR – TIPO: TOROIDAL;
- 2.18 - RECURSOS: ENTRADA BALANCEADA.

3 - GARANTIA:

- 3.1 - 12 MESES.

4 - REFERÊNCIAS:

- 4.1 - MARCA AUDIO LEADER, MODELO SL1000, OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7001575 - AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA 1000W

ID Produto: 7008019 Descrição: MICROFONE SEM FIO DUPLO

7008019 - MICROFONE SEM FIO DUPLO

1 - OBJETIVO:

- 1.1 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO COMPOSTO POR 01 (UM) RECEPTOR E 02 (DOIS) TRANSMISSORES DE MÃO (BASTÃO), DESTINADO AO USO EM AUDITÓRIOS, PALESTRAS E EVENTOS INSTITUCIONAIS QUE EXIJAM ALTA FIDELIDADE SONORA E OPERAÇÃO LIVRE DE INTERFERÊNCIAS.

2 - NORMALIZAÇÃO / CERTIFICAÇÕES:

- 2.1 - O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO VIGENTE JUNTO À ANATEL (AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES);
- 2.2 - CONFORMIDADE COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA ELÉTRICA E COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA.

3 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

3.1 - SISTEMA GERAL:

- 3.1.1 - OPERAÇÃO EM BANDA DE FREQUÊNCIA UHF (ENTRE 500 MHZ A 900 MHZ) COM LARGURA DE BANDA DE ATÉ 30 MHZ OU OPERAÇÃO EM BANDA DIGITAL DE 2.4 GHZ ISM (LIVRE DE INTERFERÊNCIAS DE TV E DTV);
- 3.1.2 - SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE FREQUÊNCIAS E PAREAMENTO RÁPIDO ENTRE TRANSMISSOR E RECEPTOR;
- 3.1.3 - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE ÁUDIO DE, NO MÍNIMO, 20 HZ A 20 KHZ

(DEPENDENDO DA CÁPSULA UTILIZADA);

3.1.4 - RELAÇÃO SINAL-RUÍDO SUPERIOR A 105 DB;

3.2 - RECEPTOR (UNIDADE ESTACIONÁRIA):

3.2.1 - RECEPTOR DE CANAL DUPLO (DUAL), PERMITINDO O USO SIMULTÂNEO DOS DOIS BASTÕES;

3.2.2 - CONSTRUÇÃO EM CHASSI METÁLICO OU POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM RACK PADRÃO 19 POLEGADAS (ATRAVÉS DE ACESSÓRIOS);

3.2.3 - SAÍDAS DE ÁUDIO INDEPENDENTES POR CANAL COM CONECTORES XLR BALANCEADOS E/OU SAÍDA MIXADA P10 (1/4");

3.2.4 - INDICADORES DE LED OU DISPLAY DIGITAL PARA MONITORAMENTO DE NÍVEL DE RF, NÍVEL DE ÁUDIO E STATUS DE BATERIA;

3.2.5 - SISTEMA DE DIVERSIDADE DE ANTENAS (DIVERSITY) PARA MINIMIZAR QUEDAS DE SINAL;

3.3 - TRANSMISSOR DE MÃO (MICROFONE BASTÃO):

3.3.1 - CÁPSULA DINÂMICA COM PADRÃO POLAR CARDIOIDE OU SUPERCARDIOIDE, OTIMIZADA PARA REJEIÇÃO DE FEEDBACK (MICROFONIA);

3.3.2 - POTÊNCIA DE SAÍDA DE RF DE ATÉ 10 MW PARA ALCANCE MÍNIMO DE 30 METROS EM CAMPO ABERTO;

3.3.3 - ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS AA (COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 8 HORAS) OU BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL;

3.3.4 - CHAVE DE LIGA/DESLIGA E FUNÇÃO MUTE DE FÁCIL ACESSO.

4 - ACESSÓRIOS INCLUSOS:

4.1 - 01 (UM) RECEPTOR;

4.2 - 02 (DOIS) TRANSMISSORES DE MÃO (BASTÃO);

4.3 - 01 (UMA) FONTE DE ALIMENTAÇÃO BI-VOLT AUTOMÁTICA (110V/220V);

4.4 - 02 (DOIS) CACHIMBOS (ADAPTADORES) PARA SUPORTE DE MICROFONE;

4.5 - ANTENAS NECESSÁRIAS PARA OPERAÇÃO DO RECEPTOR;

4.6 - MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS OU TRADUÇÃO TÉCNICA EQUIVALENTE.

5 - GARANTIA:

5.1 - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DEFINITIVO;

5.2 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL.

6 - ENTREGA TÉCNICA:

6.1 - DEVE SER ENTREGUE NA UNIDADE, SENDO QUE AS DESPESAS COM O FRETE, DESCARREGAMENTO E MOVIMENTAÇÃO NO LOCAL DE DESTINO SÃO ENCARGOS DO FORNECEDOR;

6.2 - O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL, DEVIDAMENTE LACRADA E COM TODOS OS COMPONENTES DESCRITOS.

7 - REFERÊNCIAS:

7.1 - AKG MODELO WMS40 PRO MINI2 DUAL, AKG MODELO WP 300 DUAL, AUDIO-TECHNICA MODELO SYSTEM 10 ATW-1322 OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7008019 - MICROFONE SEM FIO DUPLO

ID Produto: 7008257 Descrição: MICROFONE DE LAPELA S/FIOS C/ TRNSM XLR

7008257 - MICROFONE DE LAPELA SEM FIOS COM TRANSMISSOR XLR

1 - OBJETIVO:

1.1 - UTILIZADO EM TODAS AS PRODUÇÕES DE VIDEOAULAS E ENTREVISTAS EM ESTÚDIO E CAPTAÇÃO EXTERNA.

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 - SISTEMA UHF COMPOSTO POR RECEPTOR, MICROFONE DE LAPELA, TRANSMISSOR DE CORPO E TRANSMISSOR XLR;

2.1.1 - TODOS OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO DEVE SER DE UM ÚNICO FABRICANTE, GARANTINDO FLUXO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE, GARANTIA E INTEROPERABILIDADE.

2.2 - RECEPTOR:

2.2.1 - FAIXA DE FREQUÊNCIA UHF HOMOLOGADA NO BRASIL, COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO ANATEL DO PRODUTO OFERTADO;

2.2.2 - FORMATO: COMPACTO PARA MONTAGEM EM CÂMERA;

2.2.3 - DISPLAY LCD DEVE INFORMAR, PELO MENOS: NÍVEL DE BATERIA DO RECEPTOR E TRANSMISSOR, FREQUÊNCIA E NÍVEL DE FREQUÊNCIA, CANAL, NÍVEL DE GANHO E VOLUME;

2.2.4 - PORTAS E INTERFACES:

2.2.4.1 - 01 (UMA) SAÍDA 3,5MM PARA MICROFONE;

2.2.4.2 - 01 (UMA) SAÍDA 3,5MM PARA MONITORAMENTO;



2.2.5 - FREQUÊNCIA: DEVE PERMITIR A BUSCA AUTOMÁTICA POR FREQUÊNCIAS LIVRES;

2.2.6 - CANAIS: SELEÇÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA DE CANAIS;

2.2.7 - MONTAGEM: DEVE PERMITIR MONTAGEM EM CÂMERA, GAIOLAS, CINTO E TRIPÉS COM ACESSÓRIOS INCLUSOS;

2.2.8 - CONECTIVIDADE AVANÇADA: BLUETOOTH DE BAIXA ENERGIA PARA COMUNICAÇÃO COM APP;

2.2.9 - 02 (DUAS) ANTENAS FLEXÍVEIS;

2.2.10 - DISTORÇÃO HARMÔNICA: ≤ -60 DB PARA 1 KH OU 0,1%;

2.2.11 - ALCANCE DINÂMICO: >118 DB;

2.2.12 - APLICAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS: FUNÇÕES DE CONFIGURAÇÃO, STATUS, CONTROLE REMOTO, DEVE ESTAR DISPONÍVEL NAS LOJAS OFICIAIS DOS SISTEMAS OPERACIONAIS ANDROID E IOS;

2.2.13 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 02 PILHAS AA OU BATERIA INTERNA, PODENDO TAMBÉM SER ALIMENTADO POR USB-C.

2.3 - MICROFONE DE LAPELA:

2.3.1 - PADRÃO DE CAPTAÇÃO OMNIDIRECIONAL;

2.3.2 - EXTENSÃO DO CABO: 1,2M;

2.3.3 - FREQUÊNCIA DE RESPOSTA: 70 A 18,000 HZ;

2.3.4 - NÍVEL DE PRESSÃO SONORA: 130DB SPL;

2.3.5 - CONECTOR: 3,5MM OU MINI XLR 4 PINOS A DEPENDER DO TRANSMISSOR;

2.3.6 - COR: PRETO.

2.4 - TRANSMISSOR DE CORPO:

2.4.1 - FAIXA DE FREQUÊNCIA UHF HOMOLOGADA NO BRASIL, COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO ANATEL DO PRODUTO OFERTADO;

2.4.2 - FORMATO: TRANSMISSOR TIPO "BODYPACK";

2.4.3 - LEDS INDICADORES (OU DISPLAY SE DISPONÍVEL) DEVEM INFORMAR, PELO MENOS: NÍVEL DE CARGA DA BATERIA, ESTADO DA CONEXÃO COM TRANSMISSOR, ESTADO DE MUDO DO MICROFONE;

2.4.4 - PORTAS E INTERFACES: BOTÃO OU CHAVE DE LIGAR/DESLIGAR;

2.4.5 - CONECTOR: 3,5MM OU MINI XLR 4 PINOS A DEPENDER DO MICROFONE;

2.4.6 - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 70 A 18,000 HZ;

2.4.7 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 02 PILHAS AA OU BATERIA INTERNA.

2.5 - TRANSMISSOR XLR PLUG-ON:

2.5.1 - FAIXA DE FREQUÊNCIA UHF HOMOLOGADA NO BRASIL, COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO ANATEL DO PRODUTO OFERTADO;

2.5.2 - PORTAS E INTERFACES:

2.5.2.1 - 01 (UMA) XLR FÊMEA COM TRAVA E PHANTOM POWER 48V;

2.5.2.2 - BOTÃO OU CHAVE DE LIGAR/DESLIGAR;

2.5.2.3 - BOTÃO OU CHAVE DE ACIONAMENTO DE PHANTOM POWER;

2.5.2.4 - LEDS INDICADORES OU PAINEL LCD: NÍVEL DE CARGA DA BATERIA, ESTADO DA CONEXÃO COM TRANSMISSOR;

2.5.3 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 02 PILHAS AA OU BATERIA INTERNA.

3 - DOCUMENTAÇÃO:

3.1 - DEVERÁ SER ENVIADO JUNTAMENTE À PROPOSTA:

3.1.1 - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS E ANEXAR A RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS, FAZENDO CONSTAR NA PROPOSTA TÉCNICA A IDENTIFICAÇÃO E PÁGINA DOS DOCUMENTOS ONDE SE ENCONTRAM DESCRITAS CADA UMA DAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS;

3.1.2 - CERTIFICADOS DE HOMOLOGAÇÃO DA ANATEL DE TODOS OS COMPONENTES PARA OS QUAIS SEJA APLICÁVEL;

3.1.3 - MANUAIS DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E FICHA TÉCNICA EM PDF, BEM COMO LINKS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO WEBSITE DO FABRICANTE.

4 - GARANTIA:

4.1 - NACIONAL DE 24 MESES DO FABRICANTE;

4.2 - PARA COMPROVAÇÃO PODERÁ SER ACEITA CARTA OU DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE QUE OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS SÃO FABRICADOS ESPECIFICAMENTE PARA O MERCADO BRASILEIRO, DEVEM SEGUIR A LEGISLAÇÃO NACIONAL VIGENTE E POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA OFICIAL E AUTORIZADA NO BRASIL, OU LISTAGEM DE REVENDA AUTORIZADA COM MENÇÃO DIRETA AO FORNECEDOR.

5 - REFERÊNCIAS:

5.1 - MARCA SENNHEISER MODELO EW-DP ENG (Q1-6), COMPOSTO DE RECEPTOR (EW-DP EK), TRANSMISSOR DE CORPO (EW-D SK), TRANSMISSOR PLUG-ON XLR (EW-DP SKP) E MICROFONE DE LAPELA (ME 2), OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

5.2 - MARCA SHURE MODELO RECEPTOR SLXD5+, TRANSMISSOR DE CORPO SLXD1+, TRANSMISSOR PLUG-ON SLXD3+ E MICROFONE DE LAPELA (WL183M), OU

EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7008257 - MICROFONE DE LAPELA SEM FIOS COM TRANSMISSOR XLR

ID Produto: 7005465 Descrição: MICROFONE SEM FIO UHF - GOOSENECK

7005465 - MICROFONE SEM FIO UHF – GOOSENECK

1 - OBJETIVO:

1.1 - MICROFONE DE MESA SEM FIO PARA UTILIZAÇÃO EM AUDITÓRIOS.

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 - COMPOSTO PELO TRANSMISSOR E RECEPTOR:

2.2 – RECEPTOR:

2.2.1 - POSSUIR NO MÍNIMO, 4 CANAIS;

2.2.2 - FAIXA UHF HOMOLOGADA PELA ANATEL;

2.2.3 - ESTABILIDADE DA FREQUÊNCIA: +/- 0.05%;

2.2.4 - FREQUÊNCIA DE RESPOSTA: 40 HZ A 20KHZ;

2.2.6 - DISTORÇÃO: <(><<)> 0.5%;

2.2.7 - CHAVE LIGA/DESLIGA;

2.2.8 - DEVERÁ POSSUIR DISPLAY DE LCD DEMONSTRANDO INFORMAÇÕES DO CANAL
E FREQUÊNCIA PARA CADA MICROFONE E OUTRAS INFORMAÇÕES;

2.2.9 - LEDS INDICADORES AF E RF;

2.2.10 - CONTROLE DE VOLUME INDEPENDENTE PARA CADA CANAL;

2.2.11 - POSSUIR NO MÍNIMO, DUAS ANTENAS PARA AMPLIFICAR A COMUNICAÇÃO
ENTRE TRANSMISSOR E RECEPTOR;

2.2.12 - 04 SAÍDAS P10 INDIVIDUAIS OU MIXADAS;

2.2.13 - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 12 VDC A 18 VDC, FORNECIDA COM FONTE DE
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA;

2.2.14 - DIMENSÕES APROXIMADAS: 40X25X6CM (LXPXA);

2.3 - TRANSMISSOR:

2.3.1 - MICROFONES GOOSENECK SEM FIO;

2.3.2 - FAIXA UHF HOMOLOGADA PELA ANATEL;

2.3.3 - TIPO: CARDÍOIDE;

2.3.4 - DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO EM CONDIÇÕES NORMAIS: 50M OU ACIMA;

2.3.5 - ALTURA APROXIMADA DO MICROFONE: 48CM;

2.3.6 - ALIMENTAÇÃO: 02 PILHAS AA (3,0V).

3 - ACESSÓRIOS:

3.1 - 04 MICROFONES GOOSENECK SEM FIO UHF;

3.2 - 01 RECEPTOR DE 04 CANAIS;

3.3 - 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM ALIMENTAÇÃO DO RECEPTOR.

4 – DOCUMENTAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA:

4.1 – MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO;

4.2 - CERTIFICADOS DE HOMOLOGAÇÃO DE PRODUTOS DE TELECOMUNICAÇÃO
(ANATEL);

5 - GARANTIA:

5.1 - 12 MESES;

6 – REFERENCIA/ EQUIVALÊNCIA:

6.1 - CSR 840B, PODENDO SER OFERTADO EQUIPAMENTO EQUIVALENTE OU
SUPERIOR.

RELAÇÃO DOS LOCAIS DE ENTREGA

UNIDADE: CFP-1.02 VILA ALPINA		MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP		CEP: 03227-160	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0003

7008257

MICROFONE DE LAPELA S/FIOS C/ TRNSM XLR

UN

2,000

UNIDADE: CFP-1.03 MOOCA		MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP		CEP: 03117-000	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0003

7008257

MICROFONE DE LAPELA S/FIOS C/ TRNSM XLR

UN

3,000

UNIDADE: CFP-1.05 BARRA FUNDA		MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP		CEP: 01156-000	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0001

7001575

AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA 1000W

UN

1,000

0003

7008257

MICROFONE DE LAPELA S/FIOS C/ TRNSM XLR

UN

1,000

UNIDADE: CFP-1.64 MAUÁ		MUNICÍPIO: MAUÁ - SP		CEP: 09310-080	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0001

7001575

AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA 1000W

UN

1,000

0003

7008257

MICROFONE DE LAPELA S/FIOS C/ TRNSM XLR

UN

1,000

UNIDADE: CFP-5.01 CAMPINAS		MUNICÍPIO: CAMPINAS - SP		CEP: 13036-210	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0003

7008257

MICROFONE DE LAPELA S/FIOS C/ TRNSM XLR

UN

1,000

UNIDADE: CFP-5.03 PIRACICABA		MUNICÍPIO: PIRACICABA - SP		CEP: 13419-210	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0003

7008257

MICROFONE DE LAPELA S/FIOS C/ TRNSM XLR

UN

1,000

UNIDADE: CFP-5.64 VALINHOS		MUNICÍPIO: VALINHOS - SP		CEP: 13270-530	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0003

7008257

MICROFONE DE LAPELA S/FIOS C/ TRNSM XLR

UN

1,000

UNIDADE: CFP-1.24 SUZANO		MUNICÍPIO: SUZANO - SP		CEP: 08665-120	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO		U.M.	QUANT.

0001

7001575

AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA 1000W

UN

1,000

UNIDADE: CFP-1.27 JANDIRA		MUNICÍPIO: JANDIRA - SP	CEP: 06600-025	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0001	7001575	AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA 1000W	UN	1,000
0001	7001575	AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA 1000W	UN	1,000

UNIDADE: CFP-5.91 BRAGANÇA PAULISTA		MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA - SP	CEP: 12926-215	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0003	7008257	MICROFONE DE LAPELA S/FIOS C/ TRNSM XLR	UN	1,000

UNIDADE: CFP-5.94 IRACEMÁPOLIS		MUNICÍPIO: IRACEMÁPOLIS - SP	CEP: 13495-000	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0005	7005465	MICROFONE SEM FIO UHF - GOOSENECK	UN	2,000

UNIDADE: CFP-4.04 SOROCABA		MUNICÍPIO: SOROCABA - SP	CEP: 18078-005	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0004	7008019	MICROFONE SEM FIO DUPLO	UN	1,000

UNIDADE: CFP-1.50 - SENAI EAD		MUNICÍPIO: SAO PAULO - SP	CEP: 03008-020	
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANT.
0002	7006850	MICROFONE CARDIOIDE DE MESA USB-C XLR	UN	3,000
0002	7006850	MICROFONE CARDIOIDE DE MESA USB-C XLR	UN	2,000